

# BRIAC 5050

## COAGULANTE CATIÓNICO LÍQUIDO

### DESCRIPCIÓN

**BRIAC 5050** es un coagulante catiónico utilizado en el tratamiento primario y/o secundario de efluentes.

### APLICACIONES

**BRIAC 5050** es utilizado en la separación de sólidos por flotación, con una alta performance en la separación de grasas en los equipos DAF.

También es aplicado en plantas de lodos activados para acelerar la velocidad de sedimentación del Floc en el sedimentador secundario, sin producir efectos tóxicos en la biomasa.

### PROPIEDADES

Aspecto	Líquido
Color	Ámbar
pH	3,5 - 4,5
Densidad	1,05 - 1,25 gr/ml
Solubilidad en agua	infinita
Vida útil	6 Meses

### FORMA DE USO

Nuestro departamento técnico suministrará la dosificación requerida adaptada a los objetivos y a las condiciones particulares de cada líquido a tratar.

### PRESENTACIÓN

Bidones 25 kg.

### ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Almacenar a temperaturas entre 5 y 45°C.

**BRIAC 5050** no es un tóxico agudo, puede causar irritación en piel y ojos.

Utilizar guantes y botas para su manipuleo.

Recoger los derrames con aserrín o arena antes de lavar.