

MYFLOC 500

COAGULANTE CATIÓNICO LÍQUIDO

DESCRIPCIÓN

MYFLOC 500 es un coagulante catiónico utilizado en el tratamiento primario y/o secundario de efluentes.

APLICACIONES

MYFLOC 500 es utilizado en la separación de sólidos por flotación, con una alta performance en la separación de grasas en los equipos DAF.

También es aplicado en plantas de lodos activados para acelerar la velocidad de sedimentación del Floc en el sedimentador secundario, sin producir efectos tóxicos en la biomasa.

PROPIEDADES

| | |
|---------------------|-------------------|
| Aspecto | Líquido |
| Color | Ámbar |
| pH | 6,0 - 7,0 |
| Densidad | 1,05 - 1,10 gr/ml |
| Solubilidad en agua | Infinita |
| Vida útil | 2 años |

FORMA DE USO

A determinarse para cada tipo de agua en particular, a partir de 10 ppm.

Para usos específicos no dude en consultar e nuestro servicio Técnico.

PRESENTACIÓN

Bidones de 20 Kg.

Tambores de 200 Kg.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Almacenar a temperaturas entre 5 y 45°C.

MYFLOC 500 no es un tóxico agudo, puede causar irritación en piel y ojos. Utilizar guantes y botas para su manipuleo

Recoger los derrames con aserrín o arena antes de lavar