

# BRET M

## ANTIESPUMANTE



### DESCRIPCIÓN

**BRET M** es un antiespumante a base de polialcoholes y cadenas esteáricas, que se destaca por poseer una gran dispersabilidad y un alto poder residual.

### APLICACIONES

Para ser aplicado en un amplio rango de sistemas donde sea necesario controlar o eliminar la formación de espumas.

### PROPIEDADES

Aspecto: líquido blanco  
Olor: Característico  
Densidad a 25 °C: 0,90–0,95gr/ml  
pH (Sc 50%): 6,5 – 7,5  
Flash point: > 93 °C  
Vida útil: 6 meses

### DOSIFICACIÓN

Nuestro departamento técnico suministrará un programa de dosificación adaptado a los objetivos y a las condiciones particulares de cada planta.

### MODO DE USO

Es conveniente hacer una dilución previa al 50% en agua, para así facilitar su dispersión y a su vez dosificarlo mejor.  
En caso de aplicarlo mediante bomba dosificadora volumétrica recomendamos realizar una dilución del 10% con agua limpia para su aplicación.

### PRESENTACIÓN

Bidones 20 Kg.

Tambores 200 Kg

### ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Almacenar a temperaturas entre 5 y 40°C.

**BRET M** no es un tóxico agudo, puede causar irritación en piel y ojos