

# MYFLOC 200

COAGULANTE CATIONICO LÍQUIDO LIBRE DE METALES



## DESCRIPCIÓN

**MYFLOC 200** es un coagulante catiónico libre de hierro y aluminio utilizado en el tratamiento primario y/o secundario de efluentes.

## APLICACIONES

**MYFLOC 200** es utilizado en la separación de sólidos por flotación, con una alta performance en la separación de grasas en los equipos DAF.

También es aplicado en plantas de lodos activados para acelerar la velocidad de sedimentación del Floc en el sedimentador secundario, sin producir efectos tóxicos en la biomasa.

## PROPIEDADES

Aspecto: Líquido.

Color: Ámbar.

pH: 6.0 - 7,5.

Densidad: 1,02 - 1,05 gr/ml.

Solubilidad en agua: Infinita.

Para usos específicos no dude en consultar e nuestro servicio Técnico.

## PRESENTACIÓN

Bidones de 20 Kg.

Tambores de 200 Kg

Maxibidones de 1000 Kg.

## ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Almacenar a temperaturas entre 5 y 45°C.

**MYFLOC 200** no es un tóxico agudo, puede causar irritación en piel y ojos. Utilizar guantes y botas para su manipuleo.

Recoger los derrames con aserrín o arena antes de lavar.

## FORMA DE USO

A determinarse para cada tipo de agua en particular, a partir de 10 ppm.