

BRIAC 9010

COAGULANTE CATIONICO LÍQUIDO



Rev.:12/2016

1. IDENTIFICACION DEL FABRICANTE

Nombre del Producto: BRIAC 9010
Fabricante: IMPECSA S.R.L.
Avalos 3672 Munro (B1605ECH)
Bs.As. – ARGENTINA
Tel: +54 11 4762 4151
Fax: +54 11 4762 4151

Teléfonos de emergencia: **Información adicional del producto:** +54 11 4762 4151
Buenos Aires: Hospital General de Niños Tel. (011) 4962-6666/2247.
La Plata: Hospital de Niños Tel. (0221) 451-5555.
Córdoba: Hospital de Urgencias Tel. (0351) 427-6200
Haedo: Centro Nacional De Intoxicaciones Policlínico Posadas Tel. 0800-333-0160

2. IDENTIFICACION DE PELIGROS

Palabra de advertencia

ATENCIÓN

Clasificación de peligro

Corrosivo para metales – Categoría 1
Toxicidad Oral aguda - Categoría 5
Irritación cutánea - Categoría 2
Lesión/Irritación ocular - Categoría 2B



Indicación de peligro

H290 Puede ser corrosivo para los metales.
H303 Puede ser nocivo en caso de ingestión.
H315 Provoca irritación cutánea
H320 Provoca irritación ocular
H402 Nocivo para los organismos acuáticos

Consejos de prudencia:

P 234 Conservar únicamente en envase original
P 264 Lavarse cuidadosamente después de la manipulación.
P273 No dispersar en el medio ambiente
P 280 Usar guantes y equipo de protección para los ojos.
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lava con abundante agua.
P332+P313 en caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
P362+P364 Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.
P305+PP351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P337+313 Si la irritación ocular persiste: consultar a un médico.
P312 Llamar a un centro de TOXICOLOGIA si la persona se encuentra mal
P321 tratamiento específico, véase sección para primeros auxilios
P390 Absorber el vertido para prevenir daños materiales
P406 Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión
P501 Eliminar conforme a la regulación local/regional/ nacional/ internacional.

3. COMPOSICION – INFORMACION DE LOS COMPONENTES

Descripción: Mezcla Polímeros inorgánico y orgánicos con bajo contenido de aluminio.
No considerado peligroso de acuerdo con la Regulación Federal de OSHA 29 CFR 1910-120

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación: Trasladar al sujeto al aire libre en caso de molestias. Consulte al médico en caso de inhalación.

Control de la piel: Lavar con agua y jabón como precaución. Si el derrame en la piel es sobre un área grande, enjuagar con abundante agua y quitar inmediatamente la ropa. En caso de irritación de la piel, Consulte al médico.

Contacto con los ojos: Mantener los párpados abiertos y lavar con abundante agua durante al menos 15 minutos. En caso de persistencia de la irritación en los ojos, consulte al médico.

Ingestión: Enjuague inmediatamente la boca con agua. NO induzca el vómito. Tome un vaso de agua. Busque atención médica inmediata en caso de ingestión

BRIAC 9010

COAGULANTE CATIONICO LÍQUIDO



5. MEDIDAS PARA COMBATIR INCENDIOS

Peligro específico: No es inflamable. No es combustible. Se puede formar cloruro de hidrógeno. Cuando la solución está en contacto con metales puede formar hidrógeno que es un gas inflamable. Una alta concentración de hidrógeno puede formar una mezcla explosiva con el aire.

Medios de extinción aceptables: Agua, rociado de agua, espuma, dióxido de Carbono (CO₂), polvos secos.

Precauciones especiales para combatir los incendios: Las soluciones acuosas o polvos humedecidos vuelven las superficies resbaladizas. En caso de incendio adyacente, enfriar los contenedores con agua. En caso de incendio no respire humo. Permanecer en un lugar de donde sopla el viento Considere la posibilidad de evacuación.

6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAMES ACCIDENTALES

Precaución personal y procedimiento de emergencia: No se requieren precauciones especiales.

Precaución relativa al medio ambiente: Evitar la contaminación del agua. Si se conduce a desagües o cauces, diluir con agua.

Método y materiales para la contención y limpieza de vertidos: Retire los envases del área del derrame. Agregue material absorbente inerte y colóquelo en un envase de residuos etiquetado. Luego de la limpieza, elimine las pequeñas cantidades remanentes con un enjuagado abundante de agua.

7. MANIPULEO Y DEPOSITO

Precaución para una manipulación segura: HIGIENE ESTRICTA. No comer, beber o fumar. Utilice vestimenta de protección apropiada. Los lavajos deben estar disponibles.

Condiciones de almacenamiento seguro: Mantener en lugar seco (5 a 45 °C). Conservar en recipientes de PVC, polipropileno o material plástico en general.

8. CONTROLES DE EXPOSICION – P*ROTECCION PERSONAL

Parámetros de control

Información sobre sales de aluminio (como Al): OSHA TWA: 2 mg/m³
ACGIH TWA 2mg/m³
NIOSH recomienda TWA 10h 2mg/m³
UK OES TWA: 2 mg/m³

Control técnico apropiado: No se requieren precauciones especiales para este producto.

Protección:

Ojos: utilícelo con anteojos de seguridad panorámicos o máscara facial.

Piel: utilícelo con guantes impermeables

Equipo de protección personal (pictogramas):



9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Forma: líquido

Olor: no tiene

Temperatura de autoignición (°C): No aplicable

Color: ámbar

pH: 2.0 – 3.0 (Solución 50 %)

Punto de ebullición: 118 °C

Presión de vapor (mm.Hg): No aplicable

Flash Point (°C): No aplicable

Densidad: 1.35 – 1.41 g/ml

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad: El producto es estable bajo condiciones normales de presión y temperatura.

Estabilidad: El producto es estable, no sufre alteraciones peligrosas.

Posibilidad de reacciones peligrosas: las soluciones diluidas sufren hidrólisis que produce Al(OH)₃. No se conocen reacciones peligrosas si el producto se utiliza con el propósito para el cual se ha producido.

Condiciones que deben evitarse: Evitar contacto con álcalis. Si la solución se calienta a una temperatura mayor a 200 °C puede emitir gases tóxicos de cloruro de hidrogeno.

Materiales incompatibles: Evite el contacto con metales.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

No se observaron efectos adversos para la salud si el producto es manejado de acuerdo con esta Ficha de Seguridad. Los síntomas o efectos que pueden surgir si el producto se manipula indebidamente, y se produce una sobreexposición son:

Ingestión: No se esperan efectos adversos, sin embargo, grandes cantidades puede causar náuseas y vómitos.

Contacto con los ojos: irritante para los ojos.

Contacto con la piel: El contacto con la piel puede ocasionar irritaciones.

Inhalación: La inhalación de vapores o aerosoles puede producir irritación respiratoria.

Toxicidad aguda: DL50 No hay datos disponibles para el producto. Sin embargo, para los componentes Policloruro de aluminio:

DL50 oral (rata): 681 mg / kg.

Efectos crónicos: No hay información disponible para el producto.

Mutagenicidad, teratogenicidad: No hay evidencia

12. INFORMAICON ECOTOXICOLOGICA

Evite su vertido en cursos acuáticos. Valores de peligrosidad para el medio ambiente: LC50 (golgen orfe, Leciscus idus) 1460-1500 mg/Lt (48 Hs). LC (Pseudomonas Fluorescens) 1000 mg/lit (120 Hs)

BRIAC 9010

COAGULANTE CATIONICO LÍQUIDO



13. INFORMACION RELATIVA A LA ELIMINACION DE LOS PRODUCTOS

Seguir los lineamientos de las normativas ambientales local, municipal, provincial o nacional.

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE



Numero UN: 1760
Nombre apropiado para el transporte: LIQUIDO CORROSIVO, N.E.P.
Grupo de embalaje: III
Recomendaciones especiales: No debe ser transportado junto con alimentos

15. INFORMACION REGULATORIA

Clasificación de la sustancia:

Sustancia corrosiva para metales – Categoría 1.
Toxicidad Aguda – Nocivo en caso de ingestión, categoría 4.
Corrosión cutánea – Categoría 3.
Lesión ocular grave - Categoría 2B.

Indicaciones de peligro:

H290 Puede ser corrosivo para los metales.
H302 Puede ser nocivo en caso de ingestión.
H315 Provoca irritación cutánea
H320 Provoca irritación ocular
H402 Nocivo para los organismos acuáticos

Esta sustancia está contemplada por Directivas de Sustancias Peligrosas (67/548/EEC) según se enmendó.

16. OTRA INFORMACION

Glosario:

ICAO/IATA: Organización Internacional del Transporte Aéreo.
IMO: Organización Marítima Internacional.
ACGIH: Conferencia Americana de higienistas industriales gubernamentales (EEUU).
TLV: Valor límite umbral (EE.UU).
TWA: Media ponderada en el tiempo (EE.UU).
REL (EE.UU): Limite de Exposición Recomendado.

CL50: Concentración Letal Media
DL50: Dosis Letal Media
CL50: Concentración Letal Media.
DL50: Dosis Letal Media
NIOSH (EE.UU): Instituto nacional de seguridad y salud laboral

La información provista en ésta hoja de seguridad es correcta según nuestro conocimiento.

La información dada es sólo para una guía en su manipuleo, uso, procesamiento, depósito, transporte, disposición e informe, y no es considerada una garantía ó especificación de calidad.

La información indicada es sólo para el material específico informado y no puede ser válido para productos similares ó combinación con cualquier otro material ó proceso específicamente desconocido en éste texto.