BRET B

ANTIESPUMANTE



DESCRIPCIÓN

BRET B es una emulsión siliconada que se destaca por poseer un gran poder antiespumante y un alto poder residual.
Es completamente soluble en agua y efectivo tanto a alta como baja temperatura.

APLICACIONES

Puede ser aplicado en un amplio rango de sistemas donde sea necesario controlar o eliminar la formación de espumas.

BRET B es utilizado tanto en sistemas aeróbicos como anaeróbicos de tratamiento de efluentes líquidos.

BENEFICIOS

- Efectivo a baja concentraciones.
- Producto soluble en agua.
- Efectivo a baja y altas temperaturas.
- Producto líquido fácil de aplicar.

PROPIEDADES

Aspecto: Líquido espeso blanco
Densidad (25 º C): 1,0–1,02 g/ml
pH: 6.0 – 8.0
Vida útil: 1 año

DOSIFICACIÓN

BRET B es efectivo a muy baja concentración.

Como referencia se puede indicar una dosis de 10-20 ppm (10-20 mg/l o 10-20 g/m^3) .

En sistemas anaeróbicos se recomienda aplicar 10 ppm con relación al volumen del reactor.

Nuestro departamento técnico suministrará un programa dosificación adaptado a los objetivos y a las condiciones particulares de cada planta.

MODO DE USO

Para lograr una correcta acción antiespumante es necesario dispersar completamente el producto en el medio conteniendo la espuma que se desea controlar.

Siga los siguientes pasos para lograr el máximo poder antiespumante:

1. Agitar el producto previo a ser utilizado.
2. Diluir el producto con 3 a 10 partes de agua templada.
3. Agregar el antiespumante al agua agitando lentamente.
4. La dilución debe ser usada inmediatamente ya que podría descomponerse por dilución del conservante.

Si fuera posible agregar la dilución antiespumante anticipadamente a la aparición de espuma.

En caso de ser aplicado con bomba dosificadora recomendamos realizar una dilución con 10 partes de agua siguiendo las recomendaciones anteriores.

PRESENTACIÓN

Bidones 20 Kg.
Tambores 200 Kg
IBC 1000 Kg

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Almacenar a temperaturas entre 5 y 35 ºC.
Lea detenidamente las recomendaciones de la hoja de seguridad.